

DESIGNER X PRO

Find the right X for your
business equation



PICASO 3D

X can be Everything
Full-fledged solution for your
business requirements

JETSWITCH INSIDE



PICASO DESIGNER X PRO

TECHNISCHES DATENBLATT

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Drucktechnologie

Fused Filament Fabrication [FFF]

Filament-Wechseltechnologie

JetSwitch™ 3.0

Extruder-Anzahl

1

Düsenanzahl

2

Max. Druckbereich

200 x 200 x 210 mm

Max. Extruder-Temp.

380 ° C

Max. Bauplatten-Temp.

150 ° C

Druckgeschwindigkeit

bis 100 cm³ / h

Min. Schichtauflösung

50 Microns (0.05 mm)

Filamentdurchmesser

1.75 ± 0.1 mm

Düsen- Durchmesser

0.3mm / (0.2-0.8mm)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuse

Aluminium [Komposit]

Rahmen

Stahl

Bauplatte

Aluminium, Stahl

SYSTEM

Features

- Plastic flow control
- First layer control system
- Built-in material profile system
- Built-in plastic drying mode
- Printer status alert system
- Surface monitoring system

Kalibrierung:

Autolevel

ABMESSUNGEN

Mit / ohne Verpackung

Drucker Abmessungen

690 x 500 x 470 mm / 492 x 390 x 430 mm

Gewicht

23 kg / 17,5 kg

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Network

220V ± 15% 50Hz

Arbeitsleistung

400W

Interfaces

Ethernet, USB Flash [inkludiert]

DRUCKMATERIALIEN

ABS, FORMAX, PLA, HIPS, ULTRAX, ULTRAN 630, ASA, ABS / PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX, ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS, SBS PRO, PROTOTYPER SOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, PEEK und weitere

SOFTWARE

Software

PICASO 3D Polygon X™

Datei-Formate

* .stl, * .plg

Operating system

Windows XP or later

Ihr Picaso 3D Partner in Österreich:

3Dee Store OG

www.3dee.at office@3dee.at +43 1 7102041